

Posuvná podlaha KRAKER



Rok:	2016
Objem:	92 m ³
Váha:	7.500 kg
Najeto:	0
Barva:	
Cena:	

Popis:

KRAKER CF-200s posuvnou podlahou Cargofloor 8 mm. Objem: 92 m³ Váha: 7.500 kg

Výbava:

1 ks nerezového otoč ných zámkových tyč í. Na kaž dých dveř ích. Horní př íč ník je vytoč ítel' ný a na př ední straně osazen odstupové klínem.

Dě lící stě na: Z 200mm širokých hliníkových dutých profilů svař ené s jednou tahač ů plachtou (1-vrstvá, 2200 g / m ², L x d = 1800 x 3mm). Spodní vů le cca. 40mm. Na boku je osazen 3 mm hrubý pás ze zesíleného polyesterového materiálu. (2-vrstvá, 3700 g / m²) Vpř edu př es dveř ní brzdu pridrž ena aby se stě na bě hem prázdne př epravy neposunula vzad.

Stř echa: Rolovací plachta, kvalita 900 g / m² v pož adované Farbe (s bílou reflexní páskou), vpravo na vrchním př íč níku osazena TIR-lišta. PVC-zesílení na fixní straně 650x13530 mm 1100 g / m² Navíjení stě edové s klikou z podesty 2 sponovacia popruhy v podélném smě ru pro př íchycení / podepř ení (sponovacia ráč na na vně jší stě ně př edního č ela) 4 sponovacia popruhy s ruč ní ráč nou a zabudován hliníkovou latí 100x25x2mm vlevo Koncové ukonč ení v komfortním provedení (Zick-Zack) na horním př íč níku a na dveř ích. Ukonč ení na př ední straně s gumami Př evis rolovacích plachty vpř edu cca.

300mm, vlevo cca. 500mm, vzadu cca. 60mm⁴ zalomené "stavě cí" Vinklát z oceli (pozinkované)

Podpě ry stř ešní plachty:4 x ocelové př íč níky pozinkované,? 50 x 5.1 mm, otoč né a vyjímatelné, pozice vlevonahoru na př íč níku poznamenáno (1. př íč ník př ímo za př edním č elem, 4. př íč ník př ímo př ed zadním horním př íč níkem, 2. a 3. př íč ník dě lí nástavbu na stejně velké lož né plochy, pasující pro velké nakládací lž íce.

Ochrana proti korozi:Pozinkovaný podvozek (10 letá záruka proti korozi)Nápravy a podpě ry su ochráně né s KTLNástavba vybroušená a ve dvou vrstvách jednobarevně lakované a vypálené (5 letá záruka stálosti)Ocelové disky ve Tovární stř íbrnéBarva rolovací plachty dle př áníPlastové díly nelakovanéBez popisu nástavby

Př íslušenství:6x? -Plastové Blatník se zástě rou "Antispray"Plastová skř íň ka na nář adí montovaná vzadu za nápravami vlevo, DxŠxV = 1000x500x500 mmVytahovací ž ebř ík vzadu vpravo s úchytkou na zadním portálem2 nerezové dveř ní Zajišť ovacíPneumatické zajišť ování dveř í, ovládací tlač ítko př ed nápravami2 zajišť ovací klíny s drž áky montované na podpě ráchPlachtová tyč s drž ákem př ed nápravami vlevoPloché zozváraný klín na př ekrytí na př ední straně CF-desek / profilů Bez Elektro, ABS a brzdových spirálových kabelů

Obsluž ný balíč ek:Drž ák na koště a lopatu, vlevo př ed nápravamiVlnovcové manometr (? 70 mm) pro kontrolu nakládkyVzduchová př ípojka pro ofukovací pistoli2 dodateč né pracovní lampy ve výš í podpě rných nohou, namontované př í podpě rných nohouŠiroký zadní lapač neč istotŽ ebř ík s 11 schody k použ ítí v nakládacím prostoru

Hydraulické zař ízení:Není souč ástí dodání

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ SKLADOVÉHO VOZIDLA:INTRADISC + 22,5 "B9-22S CD - 9 tun s ET 120 (SAF Off-road)6 x hliníkové disky ALCOAREzervní kolo na ocelovém disku vč etně drž ákuPodlahová plachta s pneumatickým pohonem pojížd ě ní plachty1300 kluzných lož ísek (místo sériových 800 ks)12-párů kotevních ok v podlaze2.skrinka na nář adíBoč ní stě na, č elo a zadní dveř e z

panelů 600/30 / 2,5 / 2,2 Hliníkové opěrné nohy

Historie: