

Podvalník Low-Bed



Rok:	2016
Objem:	
Váha:	13.000 kg / celková 48.000 kg
Najeto:	0
Barva:	červená / red
Cena:	75.000.- €

Popis:

3-nápravový roztahovací podvalník a hydraulicky říditelné 3 nápravy Elektro-hydropohon pro sklápění nájezdů a roztahování.

Technické údaje: Výška točnice 1.300 mm Rozvor 8.405 mm Celková délka (ve staženém stavu) 13.190 mm
 Délka zvýšené ložné plochy (nahoru) 3.950 mm Délka ložné plochy 9.240 + 6.000 mm
 roztahovací Výška ložné plochy od země 890 mm Celková šířka 2.550 mm Délka mezi-plošiny při roztažení 300 mm

Hmotnosti: Pohotovostní hmotnost 13.000 kg ± 3% Technická zatížení točnice 18.000 kg

Výbava:

Rám z ušlechtilé oceli ST52-3

Elektrika: 24V elektrika s 2x7 + 1x15 pólovou zásuvkou podle nařízení EC 76/756 EEC

Obutí: 12x 245/70 R 17.5 pneumatiky s ocelovým diskem

Nápravy a brzdy: SAF nápravy s bubnovými brzdami, technická kapacita zatížení 11 tun 3 x hydraulicky říditelné nápravy Brzdový systém Wabco EBS 4S / 2M, vzduchový systém s RSS Parkovací brzda podle nařízení EC 71/320 EEC

Podlaha a rampy: Dřevěná podlaha s kostkovanou ocelovou deskou přes část pneumatik, 45 mm Boční se rozšiřující 9x2 ks 300 mm galvanizované oceli (rozšíření postupně od 100 mm) 2 ks, hydraulické skládací rampy s hydraulickým posuvným a pozinkovaného ok 4,260 mm, Šířka :. 750 mm, výška v blízkosti pozice 3.665 mm, rampy úhel: 10 °, nosnost: 45 tun

Podpěry: Podpěrné odstavné manuálně ovládané nohy Jost 24 t VPŘEDU Podpěrné odstavné manuálně ovládané nohy pro statické zatížení Jost 45 t VZADU

Prvky na uchycení nákladu: 3x2 tažné oko s nosností 6 tun na horní plošině 4x2 tažné oko s nosností 6 tun na plošině 8x2 3x2 tažné oko s nosností 6 tun po bocích

Ostatní: Cedula pro nadrozměrný náklad Maják oranžový vzadu

Barevné provedení: Rám RAL 3020 červený Podpěry RAL 9005 červený Rampy RAL 3020 červený

Historie: